

# Application de la lasure clôture DONNOS 223

CONVIENT À TOUS LES TYPES DE BOIS MASSIFS

## Étape 1 PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le bois doit être entièrement sec, exempt de poussière et absorbant.

## Étape 2 HUILAGE

**Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton** pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile.

Appliquer 3 couches fines à intervalles de 24 à 48 heures. Voir à égaliser l'excédent d'huile au besoin après quelques minutes de pénétration.

## TEMPÉRATURE OPTIMALE D'APPLICATION

15°C à 25°C

## NETTOYAGE

Recommandé à tous les ans avec GLOUROS 1806

## ENTRETIEN

Dès que la finition présente des signes d'usure ou est devenue extrêmement terne. Nettoyer la surface avec GLOUROS 1806 et au besoin faire un léger ponçage. Dépoussiérer et repasser 2 couches fines de l'huile DONNOS 223 à intervalle de 24 à 48 heures.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**AFIN D'ÉVITER DES PHÉNOMÈNES D'AUTO-COMBUSTION, LES CHIFFONS, DISQUES DE POLISSAGE, APPLICATEURS IMPRÉGNÉS D'HUILE DOIVENT ÊTRE PLACÉS À L'ABRI DE L'AIR DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ OU IMMÉRÉS DANS L'EAU POUR ENSUITE PROCÉDER À LEUR ÉLIMINATION.**



HUILES  
ÉCOLOGIQUES  
POUR LE BOIS