

Fiche technique

Nettoyant GLOUROS N° 1806

Destination	En intérieur et extérieur, pour le bois et la pierre, par ex. carrelage, pierres tombales, murs et façades. Ne pas utiliser pour le marbre, la pierre calcaire et tous les matériaux sensibles aux acides comme par ex. le terrazzo.
Caractéristiques	Elimine les résidus de calcaire et de ciment, la mousse, les algues, les taches de moisissures et les efflorescences de sel sur les façades. Elimine les taches d'huile, de graisse et de protéine, entièrement ou partiellement selon le support.
Composition complète	Eau, acide citrique, extrait de sapindus.
Dilution	Selon le degré et l'intensité des salissures, diluer avec de l'eau à raison de 1 : 10 pour le nettoyage et de 1 : 5 pour le traitement ultérieur.
Application	A l'éponge, au pulvérisateur ou au nettoyeur haute pression.
Nettoyage	Nettoyer le matériel abondamment à l'eau aussitôt après l'emploi.
Densité	1,09 g / ml.
Précautions d'emploi	Conserver hors de la portée des enfants. Réaction acide du produit. Protéger la peau et les yeux pendant l'application. Après contact, laver abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un spécialiste. Les tensioactifs utilisés sont biodégradables selon les exigences du Règlement (CE) N° 648 / 2004. Tensioactifs non ioniques : < 5%
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	1 l; 10 l; 30 l.
Stockage	En emballage d'origine non entamé, se conserve 5 ans. Conseils d'application: voir au verso

Conseils d'application

Nettoyant GLOUROS N° 1806

Application	Effectuer l'application à l'éponge ou au pulvérisateur sur la surface à traiter. Frotter les salissures au pad sans grain (en général blanc) ou à l'éponge et passer le jet. Rincer abondamment à l'eau.
Champignons, mousses, algues	Appliquer le Nettoyant GLOUROS N° 1806 dilué à raison de 1 : 10 et éliminer les salissures. Pour éviter la nouvelle formation de champignons, pulvériser dilué 1 : 5 et laisser sécher.
Efflorescences de sel sur les façades	Bien mouiller le support, pulvériser dilué à raison de 1 : 20. Rincer abondamment à l'eau, en exerçant peu de pression.
Métal	Pour les légères salissures minérales sur le cuivre et l'acier inoxydable, appliquer dilué de 1 : 5 à 1 : 20. Ne pas rincer à l'eau les surfaces en acier inoxydable. Pour éliminer le calcaire sur des surfaces chromées, appliquer dilué 1 : 5 et rincer à l'eau.
Bois	Diluer le Nettoyant GLOUROS N° 1806 avec de l'eau à raison de 1 : 10 et pulvériser sur le bois. Frotter avec un pad sans grain (en général blanc) ou à l'éponge jusqu'à ce que les salissures partent puis rincer à l'eau. Ensuite, pulvériser du Nettoyant GLOUROS N° 1806 dilué avec de l'eau à raison de 1 : 5 puis laisser sécher. Pour la finition, en extérieur, après avoir contrôlé l'humidité du bois et par temps chaud et sec, passer de l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259 et la Lasure Intempéries KALDET N° 281. En intérieur, finition avec l'un des produits appropriés de la gamme LIVOS.
Conseils	Laisser agir le produit en fonction de l'épaisseur et de l'âge des salissures. Avant l'application, faire impérativement un test de compatibilité avec du Nettoyant GLOUROS N°1806 sur le support et contrôler l'efficacité.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.