

## Fiche technique

# Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862


<b>Destination</b>	Pour l'entretien surfaces déjà huilées avec l'Huile protectrice KUNOS N° 241, l'Huile dure universelle KUNOS N° 244, l'Huile Parquet KOIMOS N° 208 ou l'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266.
<b>Caractéristiques</b>	Produit donnant une surface transparente et d'aspect satiné.
<b>Composition complète</b>	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de bois, ester de résine naturelle, sucre aminé deshydrogéné, composants isoaliphatiques et siccatifs sans plomb (Ca, Co, mn, Zr).
<b>Teintes</b>	002 Incolore
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi.
<b>Application</b>	Appliquer au tampon ou à la machine monodisque avec un pad feutre à une température ambiante supérieure à 15°C.
<b>Rendement</b>	6 ml / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du parquet déjà huilé. Faire un essai préalable.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : 5 heures.
<b>Densité</b>	Environ 0,82 g / ml.

### Précautions d'emploi

Veiller à une aération suffisante après l'application.  
Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés d'Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.

Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.  
Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.

Xi



- R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- S 2 Conserver hors de la portée des enfants
- S 24 Eviter le contact avec la peau
- S 37 Porter des gants appropriés.
- S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

**Elimination** Conformément aux prescriptions administratives locales.

**Conditionnement** 0,25 l ; 5 l ; 30 l.

**Stockage** Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 3 ans. Transvaser les restes de produit dans des récipients plus petits pour réduire la couche d'air au-dessus du produit.

## Conseils d'application

# Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862

<b>Préparation</b>	Le parquet déjà huilé avec l'une des huiles LIVOS indiquées au verso doit être dépoussiéré, propre et sec.
<b>Application</b>	Bien mélanger. Avant l'emploi enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Faire un essai préalable. En application à la machine monodisque, appliquer goutte à goutte l'Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862 (env. 5g / m <sup>2</sup> ) sur la surface et répartir aussitôt au disque feutre. Bien faire pénétrer tout en évitant la formation d'éventuelles stries. Contrôler en contre-jour. Si nécessaire, répéter l'opération.
<b>Nettoyage</b>	Pour le nettoyage courant, utiliser le Nettoyant neutre TRENA N° 556 qui sera ajouté à l'eau de nettoyage, passer la serpillière humide et non mouillée.
<b>Entretien</b>	L'entretien avec l'Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862 se fera plusieurs fois par an en fonction de la sollicitation du support.
<b>Conseils d'utilisation</b>	Tenir compte du fait qu'une application de l'Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862 à la machine monodisque avec un pad abrasif pourra provoquer une éventuelle altération de la teinte dans le cas d'une finition KUNOS ou KOIMOS pigmentée.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.