

## Fiche technique

# Huile Terrasse ALIS N° 579

<b>Destination</b>	En extérieur pour le premier traitement des planchers de terrasse, bardages et fenêtres en teck, bangkirai, mélèze, sapin douglas et cèdre.			
<b>Caractéristiques</b>	Obtention après 2 couches d'une surface bien imprégnée, hydrofuge et résistante aux UV.			
<b>Composition complète</b>	Selon la teinte composition éventuellement différente: Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de bois, cire micronisée, pigments minéraux, dioxyde de titan, huile de lin, acide silicique, composants isoaliphatiques, essence d'orange, sucre aminé déshydrogéné, standolie d'huile de ricin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, standolie d'huile de lin, huile essentielle de pin, essence de citron, lécithine de soja, craie, kaolin et des siccatifs sans plomb (Ca, Co, Mn, Zr).			
<b>Teintes</b>	022 Buis 048 Châtaignier 052 Brésil	068 Teck clair 072 Chêne 101 Noir	554 Pin d'Oregon 593 Mélèze 748 Gris ardoise	794 Gris agate 922 Gris argent
	La teinte 048-Châtaignier correspond à la teinte de nombreux bois exotiques. Selon l'essence et la rugosité du bois, la teinte pourra donner un résultat nettement variable. Plus le bois est rugueux, plus la teinte obtenue sera foncée.			
<b>Application</b>	Appliquer 2 à 3 couches au pinceau, au rouleau ou à la brosse (plus d'informations au verso).			
<b>Rendement</b>	Faire un essai pour déterminer le rendement.			
	Sur lames de bois rainurées :	1ère couche : env. 7 m <sup>2</sup> au litre, soit 140 ml / m <sup>2</sup> 2ème couche : env. 35 m <sup>2</sup> au litre, soit 30 ml / m <sup>2</sup>		
	Sur le bois raboté :	1ère couche : env. 25- 20 m <sup>2</sup> au litre, soit 40 - 50 ml / m <sup>2</sup> 2ème couche : env. 50 - 40 m <sup>2</sup> au litre, soit 20 - 25 ml / m <sup>2</sup>		
	Sur le bois poncé (Grain 120 à 150) :	1ère couche : env. 50 - 35 m <sup>2</sup> au litre, soit 20 - 30 ml / m <sup>2</sup> 2ème couche : env. 70 - 55 m <sup>2</sup> au litre, soit 14 - 18 ml / m <sup>2</sup>		
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.			
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, env. 5 à 8 heures. Pour les 2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> couches env. 18 heures. En cas de températures plus élevées, temps de séchage plus court mais en cas de températures inférieures temps de séchage prolongé.			
<b>Densité</b>	Environ 0,87 g/ml.			
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile Terrasse ALIS N° 579 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.</p> <p>S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 24 Éviter le contact avec la peau. S 37 Porter des gants appropriés. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette</p>			
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.			
<b>Conditionnement</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10,0 l; 30,0 l.			
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit, afin de protéger le produit de l'air.			

## Conseils d'application

# Huile Terrasse ALIS N° 579

<b>Préparation</b>	<p>Le support doit être absorbant, résistant, propre, exempt de poussière et sec. En présence de mousses, algues, champignons etc. adhérant sur le bois, les éliminer tout d'abord avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806.</p> <p>La veille de l'application, recouvrir la terrasse sèche avec une bâche afin de la protéger contre la rosée.</p>
<b>Application</b>	<p>Bien mélanger après avoir enlevé la peau éventuelle.</p> <p>Tester l'adhérence en faisant un essai : si l'huile n'arrive pas à pénétrer et à adhérer, cela sera signe d'incompatibilité.</p> <p>Appliquer les couches successives au pinceau, au rouleau ou à la brosse dans le sens du veinage du bois dans un délai de 4 semaines à des températures supérieures à 10°C, par temps sec et faible humidité de l'air.</p>
Planchers de terrasse :	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1<sup>ère</sup> couche : Appliquer grassement par ex. en versant de l'huile et en répartissant régulièrement jusqu'à saturation du bois.</li><li>- 2<sup>ème</sup> couche : Appliquer plus finement et après 5 à 10 minutes égaliser l'excédent d'huile au pinceau</li></ul>
Fenêtres:	<p>Poncer au préalable au grain 80 / 100 puis 120.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1<sup>ère</sup> couche : Appliquer grassement au pinceau ou au rouleau en velours ras dans le sens du veinage du bois et au bout de 5 à 10 minutes (ou 20 minutes selon la température de l'air ambiant) répartir l'excédent d'huile au pinceau.</li></ul> <p>Faire un égrenage intermédiaire au grain 280.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> couches : application plus fine en tenant compte du pouvoir absorbant du bois. Si l'application doit être encore faite plus grassement, égaliser au bout de 5 à 10 minutes.</li></ul> <p>Après 2 couches un film protecteur doit s'être formé en surface.</p> <p>Sur la feuillure des fenêtres neuves, après avoir passé la 1<sup>ère</sup> couche, essuyer immédiatement avec un chiffon non pelucheux. Ne placer les joints en silicone qu'après séchage complet de la finition.</p>
Bardages :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sur le bois raboté passer grassement la 1<sup>ère</sup> couche en garnissant bien de façon à ce que le bois soit bien saturé et au bout de 5 à 20 minutes selon la température de l'air ambiant égaliser l'excédent d'huile au pinceau large.</li><li>- Appliquer les 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> couches comme décrit plus haut pour les fenêtres.</li></ul>
<b>Nettoyage</b>	Avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806 au moins une fois par an.
<b>Entretien</b>	Repasser de l'Huile Terrasse ALIS N° 579 dès que la finition présente des signes d'usure ou est devenue extrêmement terne.
<b>Conseils</b>	<p>N'effectuer l'application sur les bois exposés directement aux intempéries que si ceux-ci sont entièrement secs. Le bangkirai et le teck ne perdant que lentement leur propre humidité, effectuer l'application pendant une période exempte de pluies.</p> <p>L'Huile Terrasse ALIS N° 579 convient aux équipements de jeux. Il est conseillé d'effectuer une finition avec la Lasure Bois KALDET N° 270 dans les teintes convenant à l'extérieur.</p> <p>Il peut y avoir mauvaise adhérence si le bois a déjà été imprégné ou en présence de salissures provenant d'huiles et de graisses par ex.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.